

PROTECT GUARD® BF

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ СРЕДСТВА:

ProtectGuard BF – инновационное средство на основе акрилового сополимера в водной фазе, предназначенное для комплексной защиты свежего бетона, а также прочих пористых материалов, таких как: натуральный и искусственный камень, бетон, керамика, цемент, штукатурка, кирпич, известняк, ракушечник, и т.д. от проникновения воды, масла, жира, всех видов пятен, атмосферных/промышленных/техногенных загрязнений и т.д. Особенно рекомендуется для поверхностей с высоким уровнем pH, известковой штукатурки.

ProtectGuard BF – средство, разработанное для комплексной защиты свежего бетона с высоким содержанием щелочи (pH около 13), сроком изготовления менее 28 дней. Средство продлевает срок жизни поверхности и упрощает уход за ней.

ProtectGuard BF наносится на бетон через 24 часа после укладки или сразу после расформовки при работе с железобетоном.

Забота об окружающей среде	Водонепроницаемость	Свойства гидроизоляции	Жироотталкивающие свойства	Защита от пятен	Защита от граффити	Сопrotивление слабым кислотам	Устойчивость к истиранию	Усиление цвета	Цвет	Устойчивость к УФ-лучам
• ЛОВ = 14 г/л	•		•	•						•

СЕРТИФИКАТЫ:

- Сертификат соответствия, РФ
- Санитарно-эпидемиологическое заключение, РФ

Сертификаты и отчеты о тестах доступны по требованию: info@guardindustrie.ru

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА СРЕДСТВА:

<ul style="list-style-type: none"> • Наносится как на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности. Подходит как для внешних, так и для внутренних работ. • Препятствует проникновению воды, масляных жидкостей. • Защищает от пятен и загрязнений. • Препятствует прилипанию к обработанной поверхности жевательной резинки. • Препятствует повторному накоплению атмосферных загрязнений. • Ограничивает образование мхов и лишайников. • Препятствует порче поверхности в связи с морозом/оттепелью. • Упрощает чистку. 	<ul style="list-style-type: none"> • Не образует пленку, позволяет поверхности дышать. • Средство безопасно и нетоксично. • Средство в водной фазе. • Без силикона • Средство биоразлагается более, чем на 95% • Обладает устойчивостью к УФ-лучам, не изменяет цвет обработанной поверхности. • Невидимо после высыхания. • Готово к использованию, легко наносится. • Не воспламеняется. • Низкое содержание ЛОВ.
---	--



ИНСТРУМЕНТЫ:

	и/или		и/или		и/или		
Валик		Кисть		Пульверизатор низкого давления или распылитель		HVLP (Безвоздушный распылитель) / Компрессор (оптимальный инструмент для работы)	Электромиксер (для канистр 10 и 25 л.)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ProtectGuard BF – безвредный для человека и окружающей среды продукт, тем не менее, при работе с продуктом Guard Industrie рекомендует использовать перчатки и защитную маску.

Перед нанесением необходимо провести пробное тестирование на маленьком участке поверхности, чтобы убедиться в совместимости средства и поверхности.

НАНЕСЕНИЕ СРЕДСТВА:

<p>1. Подготовка поверхности</p> 	<p>Перед нанесением средства ProtectGuard BF особое внимание необходимо уделить подготовке поверхности: обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, непыльной, очищенной от органических образований, пятен, следов атмосферного/промышленного/техногенного загрязнения, иметь нейтральный pH.</p> <p>Для получения консультации по подбору средства и методики для очистки поверхности, обратитесь в тех. поддержку компании Guard Industrie: info@guardindustrie.ru</p>
<p>2. Подготовка средства</p> 	<p>Тщательно встряхнуть емкость со средством в течение 2-5 минут перед нанесением. Использовать средство в чистом виде, не разбавлять и не смешивать с другими средствами.</p>
<p>3. Нанесение средства</p>	<p><i>ProtectGuard наносится при помощи валика и/или кисти и/или пульверизатора низкого давления и/или HVLP и/или компрессора</i></p> <p>Внимание! На вертикальных поверхностях наносить СТРОГО снизу вверх, избегая подтеков! Не наносить во время дождя или при сильной жаре!</p>

<p>3.1. Нанесение валиком</p> 	<p>Нанесение средства проводится с помощью:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Валика (в 1-2 перекрестных нанесения, не перенасыщая поверхность) или - Кисти (в 1-2 перекрестных нанесения, не перенасыщая поверхность. Если остаются следы от кисти, воспользуйтесь валиком, чтобы средство было распределено по поверхности равномерно. Добейтесь однородности) или - Пульверизатора низкого давления (2 перекрестных нанесения) или - Безвоздушного распылителя (2 перекрестных нанесения). <p>При работе с вертикальными поверхностями наносите снизу вверх. Средство наносится на поверхность в два слоя «мокрый на мокрый» до насыщения. Временной интервал между слоями – 30 минут. Не допускайте образования излишков средства на поверхности.</p>						
<p>4. Временной промежуток</p> 	<p>Оставить поверхность сохнуть на 24 часа. Защитить поверхность на 24 часа от дождя и грязи.</p>						
<p>5. Очистка инструментов</p> 	<p>Сразу после окончания работ очистить водой инструменты и оборудование, использованные при нанесении.</p>						
<p>6. Результат:</p> 	<p style="text-align: center;">Внимание! Максимальный эффект достигается:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th data-bbox="467 1294 834 1429">Через 2 дня: Водоотталкивающие свойства</th> <th data-bbox="834 1294 1137 1429">Через 4 дня: Жироотталкивающие свойства</th> <th data-bbox="1137 1294 1516 1429">Через 7 дней: Оптимальная эффективность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="467 1429 834 1619">  </td> <td data-bbox="834 1429 1137 1619">  </td> <td data-bbox="1137 1429 1516 1619">  </td> </tr> </tbody> </table>	Через 2 дня: Водоотталкивающие свойства	Через 4 дня: Жироотталкивающие свойства	Через 7 дней: Оптимальная эффективность			
Через 2 дня: Водоотталкивающие свойства	Через 4 дня: Жироотталкивающие свойства	Через 7 дней: Оптимальная эффективность					
							
<p>Guard Industrie настоятельно рекомендует следить и ухаживать за обработанной поверхностью. Простая промывка водой обеспечит долговечность, опрятность и чистоту поверхности на долгие годы. *Для удаления граффити с поверхности, ранее защищенной средством ProtectGuard BF, используйте средства из серии GraffiGuard. Средства серии GraffiGuard позволяют бережно удалить граффити, не повредив поверхность и сохранив её защитные свойства.</p>							

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

<p>Расход Расход зависит от пористости поверхности. Эти цифры приблизительны и даны для сведения: 4 10 0 - 125 гр/м²</p>	<p>Хранение Срок годности: 12 месяцев. Хранить в сухом недоступном для детей месте. Беречь от холода, не хранить при температуре ниже + 5°C.</p>	<p>Емкости Канистры 25 литров.</p>
--	---	---

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

**GUARD INDUSTRIE** Восток

"Гард Индастри Восток"(ООО)

тел.: (812) 314-78-95, 956-06-37

email: info@guardindustrie.ruip-tel (skype): [guardindustrie.ru](https://www.skype.com/people/guardindustrie.ru)

190000, РФ, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 90

www.guardindustrie.ru

Важно: Содержание данного руководства опирается на наши знания о продукте. Компания Guard Industrie гарантирует качество своих средств, но снимает с себя всякую ответственность в случае несоблюдения рекомендаций и условий использования, особенно, но не исключительно, в случае неправильного нанесения средства, нанесения неквалифицированным работником, использованием средств, несовместимых со средствами компании Guard Industrie или нанесения при плохих погодных условиях. Для более подробной информации см. паспорт безопасности продукта.

