

IMPERGUARD® PRO

NEW PRODUCT


ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПОРИСТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- ✓ ПОЛНАЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ, ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ И ВОДЫ
- ✓ СИЛЬНАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ И БЫСТРАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
- ✓ ОБЛАДАЕТ ЭФФЕКТОМ АНТИ-ПЫЛЬ
- ✓ НЕ ОБРАЗУЕТ ПЛЕНКИ, ПОЗВОЛЯЕТ ПОВЕРХНОСТИ ОСТАВАТЬСЯ ВОЗДУХО- И ПАРПРОНИЦАЕМОЙ
- ✓ БЕЗ ЗАПАХА, НЕ СОДЕРЖИТ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ И СТРУКТУРУ ПОВЕРХНОСТИ
- ✓ УСТОЙЧИВ В УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ И ЦИКЛУ ЗАМЕРЗАНИЯ-ОТТАИВАНИЯ

ОПИСАНИЕ СРЕДСТВА

ImperGuard® Pro - пропитка, обладающая высокой степенью гидрофобной защиты стен, фасадов и пористых кровель от воздействия воды и влаги. **ImperGuard®** глубоко проникает в поры обрабатываемого материала, чтобы сделать его полностью водонепроницаемым и, тем самым защитить от воздействием влаги: просачивания, кислотных дождей, эрозии, циклов замораживания/оттаивания, образования плесени, мха и лишайников, выцветания и появления высолов.

ImperGuard® Pro очень быстро придает обрабатываемой поверхности высокие водоотталкивающие свойства (от нескольких часов до трех дней).

ImperGuard® Pro укрепляет и обеспыливает поверхность, создавая прочный слой.

ImperGuard® Pro – не образует пленку, поверхность остается воздухо- и паропроницаемой.

ImperGuard® Pro совершенно невидим на поверхности после нанесения, не меняет цвет и структуру обрабатываемого материала. Кроме того, обладает отличной устойчивостью к воздействию УФ-излучения, не желтеет со временем.

ПРИМЕНЕНИЕ

ImperGuard® Pro используется для обработки вертикальных пористых поверхностей, в том числе бетонной кровли. Подходит для натурального камня, известняка, штукатурки, кирпича, керамической плитки, бетона.

ImperGuard® Pro применяется как на новых, так и на уже эксплуатируемых поверхностях.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Смесь силиконата, силиката и силана.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные водоотталкивающие свойства, препятствующие проникновению воды;
- Быстрая и высокая эффективность;
- Ограничивает появление плесени;
- Ограничивает образование мхов и лишайников;
- Предотвращает повреждение поверхности при цикле замораживания/оттаивания (мороз/оттепель);
- Придает эффект «анти-пыль»;
- Не образует пленку, позволяет поверхности дышать;
- Устойчив к воздействию УФ-излучения, не желтеет со временем;
- Ограничивает образование высолов;
- Невидим после высыхания;
- Готов к использованию, легко наносится;
- Не вызывает коррозии и не воспламеняется.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Бережно относится к окружающей среде, экологично:

- Без нефтяных растворителей.
- Не опасно и не токсично.
- Биоразлагаемо более чем на 90%* за 28 дней.
- Содержание летучих органических соединений < 1 г/л*.

ЕМКОСТИ

Канистры 5, 20 литров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Физическое состояние при 20 °С	: Жидкость
Цвет	: Бесцветный
Запах	: Слабый
pH	: 12 ± 0.5
Температура кипения [°С]	: 100 °С
Плотность	: 1.02 ± 0,02кг/л
Водорастворимость [vol/vol]	: Полная
Температура вспышки [°С]	: Не применяется

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности:

- Наносить на чистую, сухую, обеспыленную и обезжиренную поверхность. Чтобы очистить жирные пятна, а также следы техногенных и атмосферных загрязнений, плесени, мха, грибка и лишайника рекомендуется применение Décap'Façades Guard® или Wash'Guard®, для удаления высолов, цементной пыли и следов «послестроя» Décap'Laitances Guard® Écologique.

Нанесение:

- Применять средство в чистом (неразбавленном) виде.
- Перед применением тщательно встряхнуть емкость со средством.
- Перед основным нанесением, необходимо провести тест на небольшом участке поверхности на впитываемость, а также проверить внешний вид после высыхания материала.
- Поверхность пропитывается до полного насыщения путем нанесения в один или два слоя «мокрый по мокрому» в зависимости от пористости поверхности.
- Наносить только снизу вверх.
- **Не перенасыщать поверхность, убрать излишек, при перенасыщении возможно появление белых следов.**
- Время высыхания: 24 часа.
- Достижение оптимального эффекта: от 2-х до 3-х дней после обработки.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Наносить кистью, валиком или аппаратом низкого давления путем распыления.



РАСХОД

Расход средства зависит от пористости материала. Нижеуказанные показания даны для сведения:

3-6 м²/л

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

- Сразу после окончания работ очистить водой инструменты и оборудование, использованные при нанесении.

ХРАНЕНИЕ

- Беречь от мороза и жары, хранить в сухом месте: при температуре от 5°С до 30°С.
- Срок годности 24 месяца от даты, указанной на упаковке

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Наносить только на поверхности, предварительно очищенные от атмосферных и прочих типов загрязнений.
- Всегда проводить предварительный тест на небольшом участке, чтобы убедиться в хорошей впитываемости, проверить внешний вид поверхности после высыхания.
- Не наносить на слабо пористые материалы, в т.ч. органические, металлические или водонепроницаемые.
- Не применять на плитке из сланца, слабопористых материалах или поверхностях, которые прошли защитную обработку при изготовлении или после установки.
- Для эффективной защиты тщательно встряхнуть средство ImperGuard® Pro перед применением и наносить только при температуре поверхности выше 5°С и ниже 30°С.
- Не наносить по время дождя или при сильной жаре. Температура воздуха должна быть от +5 до +30.
- Не допускать нанесения на стеклянные поверхности, кафель, древесину и легкие сплавы (алюминий, хром, медь, цинк и т.д.), при случайном попадании, немедленно промыть поверхность водой.
- Не разбавлять и не смешивать с другими средствами.

ЗДОРОВЬЕ / ЗАЩИТА

- Защита дыхательных путей: При нормальных условиях вентиляции и необходимом проветривании специальная защита не требуется.
- Защита рук: Носить резиновые перчатки.
- Защита кожи: При нормальных условиях использования специальная одежда для защиты кожи не требуется.
- Защита глаз: Если существует риск разбрызгивания, носить защитные очки.
- При попадании внутрь: Не вызывать рвоту. Связаться с врачом или специалистом.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

GUARD INDUSTRIE

ООО «Гард Индастри Восток»
190000 Россия, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 90
Тел: 8 (812)314-78-95, 8 (921)956-06-37, 8 (921)944-64-28 Факс: 8 (812) 571-49-17

E-mail : info@guardindustrie.ru
www.guardindustrie.ru

Внимание: Информация данного документа получена исключительно благодаря нашему личному опыту. Компания Guard Industrie гарантирует качество продукции, но снимает с себя ответственность в случае ее неверного применения, а также в случае несоблюдения рекомендаций к использованию вышеупомянутой продукции. А именно, при использовании продукта неквалифицированным персоналом, при использовании вместе с другими продуктами, несовместимыми с продуктами Guard Industrie, а также при использовании в плохих метеорологических условиях. Дополнительная информация содержится в справке по данным безопасности продукта.

Дата печати: 11.12.2015

Произведено во Франции

